
FICHE TECHNIQUE

Armoire de Sécurité Trionyx EI30

Série 3030 / EN 14470-1 FM 6050



CONFORMITE

- Testées et homologuées type 30 minutes à la norme :
EN 14470-1 (04/2004) et EN 1363-1 (06/2000)
- Testées et homologuées 10 minutes à la norme :
FM 6050 (Factory Mutual International)
- Pictogrammes normalisés conformes aux normes :
ISO 3864 et ISO 7010, NF X08.003 et EN 14470-1 (04-2004)
Également conformes à la directive 92/58/CEE et aux spécifications FM

AVANTAGES

- Résistance de 30 minutes au feu selon la courbe normalisée ISO 834.
- Socle avec cache pour déplacement aisé par transpalette, à vide, excepté pour les modèles « sous-paillasse ».
- Armoires à fermeture automatique, avec prépondérance des battants et maintien des portes en position ouverte grâce à des thermofusibles se déclenchant à partir de 43°C.



SECURITE ACTIVE

- Orifces de ventilation Ø 100 mm pour raccordement éventuel.
- Portes à fermeture automatique avec prépondérance des battants Parois intérieures en mélaminé blanc RAL 9010
- Système de maintien des portes en position ouverte avec fermeture automatique en cas d'incendie.
- Fermeture à clef en 3 points.
- Fermeture avec serrure anti-étincelles
- Pieds vérins pour mise à niveau

SECURITE PASSIVE

- Construction en panneaux isolants offrant une haute résistance aux agressions des produits chimiques.
- Bâti gris clair RAL 7035 avec champs plaqués jaune RAL 1023.
- Signalisation par symboles normalisés.
- Étagères de rétention réglables en hauteur au pas de 32 mm.
- Bac de rétention amovible en partie basse.

OPTIONS

- Étagère supplémentaire
- Caillebotis pour bac de rétention
- Tiroir/bac de rétention coulissant
- Surprotections en PVC
- Caissons de ventilation ou de filtration
- Tapis absorbants à placer au fond du bac de rétention (Paquets de 10 feuilles référence JF10D)



ARMOIRES PRE-EQUIPEES

Référence	Description	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Fournie avec			Charge admissible par étagère	Poids (kg)
					Etagères rétention en acier	Bac de rétention en acier	Caillebotis pour bac acier		
1.1-3031E	Armoire sous paillasse 1 porte équipée	635x605x 630	365x495x 420	30	-	1	1	30	64
1.1-3032E	Armoire sous paillasse 2 portes équipée	635x1115x 630	365x1050x 420	60	-	1	1	50	108
1.1-3034E	Armoire haute 1 porte équipée	1980x605x 550	1580x495x 420	130	3	1	Option	30	117
1.1-3035E	Armoire haute 2 portes équipée	1980x1115x 550	1580x1050x 420	250	3	1	Option	50	210
1.1-3033UE	Armoire comptoir 2 portes équipée	1198x1092x 537	795x980x 325	113	1	1	Option	50	170

ARMOIRES A EQUIPER

Référence	Description	Type	Nombre de portes	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Poids (kg)
1.1-3031	Armoire nue, à équipée	Sous paillasse	1	635x605x630	365x495x420	64
1.1-3032	Armoire nue, à équipée	Sous paillasse	2	635x1115x630	365x1050x420	108
1.1-3034	Armoire nue, à équipée	Haute	1	1980x605x550	1580x495x420	117
1.1-3035	Armoire nue, à équipée	Haute	2	1980x1115x550	1580x1050x420	210

ACCESSOIRES COMPLEMENTAIRES

Référence	Description	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Capacité de rétention (L)	Poids (kg)
1.1-E48	Etagère de rétention pour 3034	30 x 490 x 410	6	3
1.1-E35	Etagère de rétention pour 3035	30 x 990 x 410	12	6
1.1-E35U	Etagère de rétention pour 3033U	30 x 975 x 317	9	4.5
1.1-B148	Bac de rétention pour 3031 - 3034	10 x 480 x 410	20	5
1.1-B235	Bac de rétention pour 3032 - 3035	100 x 990 x 410	41	10
1.1-B35U	Bac de rétention pour 3033U	100 x 965 x 317	30	8
1.1-C148	Caillebotis bac de rétention pour 3031 - 3034	90 x 460 x 390	-	4
1.1-C235	Caillebotis bac de rétention pour 3032 - 3035	90 x 980 x 400	-	8
1.1-T148	Tiroir/bac de rétention coulissant pour 3031 - 3034	80 x 420 x 380	12	6
1.1-T235	Tiroir/bac de rétention coulissant pour 3032 - 3035	80 x 930 x 380	28	12
1.1-SE148	Surétagère en PVC pour armoire 3031 et 3034 Pour les modèles 3032 et 3035, prévoir 2 pièces par niveau	30 x 475 x 405	5	3
1.1-SB148	Bac de rétention en PVC pour armoire 3031 et 3034 Pour les modèles 3032 et 3035, prévoir 2 pièces par niveau	100 x 475 x 405	19	4