geiger sa
SWISS QUALITY

FICHE TECHNIQUE

Bacs de rétention pour fûts et tonnelets

Portstrasse 37, 2555 Brügg +41 (0)32 342 23 33 +41 (0)32 342 23 25
www.geigersa.ch
info@geigersa.ch

BACS DE RETENTION POUR FUTS ET TONNELETS

Pour un stockage d'un max. de 4 fûts de 200 litres ou en combinaison avec des fûts de 60 litres ainsi que des petits récipients

- Construction en tôle d'acier de 3 mm
- Garde au sol de 100 mm
- Transportable avec chariot élévateur à fourche et transpalette
- Surface: galvanisé à chaud

Version WM

- Avec caillebotis galvanisé (charge admissible 1000 kg/m²)

Version WO

- Sans caillebotis

Caractéristiques				
Référence	Nombre max. (fûts de 20l)	Dimensions (LxPxH) (mm)	Volume de rétention (l)	Poids (kg)
3.8-WM-2/200	2	1200 x 800 x 365	243	72
3.8-WM-4/200	4	1200 x 1200 x 290	255	91
3.8-WM-4/400	4	1200 x 1200 x 415	440	103
3.8-WO-2/200	-	1200 x 800 x 360	243	51
3.8-WO-4/200	-	1200 x 1200 x 285	259	62
3.8-WO-4/400	-	1200 x 1200 x 415	444	76

- 100% étanchéité, testée – contrôlée – certifiée
- Liquides inflammables des catégories GHS 1-3
- Liquides dangereux pour la nappe phréatique des catégories GHS 1-4

BACS DE RETENTION POUR FUTS ET TONNELETS

Stockage d'un max. de 4 fûts de 200 litres, ils peuvent être combinés avec des fûts de 60 litres et des petits récipients.

- Construction en tôle d'acier de 3 mm
- Garde au sol de 100 mm
- Construction conique
- Empilables l'un dans l'autre
- Rebords renforcés sur les deux côtés
- Transportable avec chariot élévateur à fourche et transpalette

Version AM

- Avec caillebotis galvanisé (charge admissible 1000 kg/m²)

Version AO

- Sans caillebotis

Caractéristiques				
Référence	Nombre max. (fûts de 200l)	Dimensions (LxPxH) (mm)	Volume de rétention (l)	Poids (kg)
3.8-AM-1/GAL	1	800 x 800 x 545	243	63
3.8-AM-1/RAL	1	800 x 800 x 545	243	59
3.8-AM-2/GAL	2	1200 x 800 x 415	250	75
3.8-AM-2/RAL	2	1200 x 800 x 415	250	71
3.8-AM-4/A/GAL	4	1200 x 1200 x 335	309	93
3.8-AM-4/A/RAL	4	1200 x 1200 x 335	309	88
3.8-AM-4/B/GAL	4	2400 x 800 x 285	318	120
3.8-AM-4/B/RAL	4	2400 x 800 x 285	318	114
3.8-AO-1/GAL	-	800 x 800 x 545	241	51
3.8-AO-1/RAL	-	800 x 800 x 545	241	47
3.8-AO-2/GAL	-	1200 x 800 x 415	265	57
3.8-AO-2/RAL	-	1200 x 800 x 415	265	53
3.8-AO-4/A/GAL	-	1200 x 1200 x 335	308	66
3.8-AO-4/A/RAL	-	1200 x 1200 x 335	308	61
3.8-AO-4/B/GAL	-	2400 x 800 x 285	318	84
3.8-AO-4/B/RAL	-	2400 x 800 x 285	318	78

Les bacs de rétention sont disponibles dans les couleurs suivantes :

RAL 3000	RAL 7005	galvanisée

- 100% étanchéité, testée – contrôlée – certifiée
- Liquides inflammables des catégories GHS 1-3
- Liquides dangereux pour la nappe phréatique des catégories GHS 1-4

BACS DE RETENTION POUR FUTS ET TONNELETS

Stockage d'un max. de 4 fûts de 200 litres, également combinable avec des fûts de 60 litres et des petits récipients

- Construction en tôle d'acier de 3 mm
- Au choix avec caillebotis galvanisé ou sans (charge admissible 1000 kg/m²)
- Au choix avec pieds d'appui ou sans (garde au sol de 100 mm)

Options

- Support de fûts FA, galvanisé
- Support de fûts à rouleaux RA, emboîtable, galvanisé
- Rayonnages pour petits récipients GR, galvanisés
- Panneaux de protection galvanisés sur 3 côtés, hauteur 1000 mm

2000

2002

2008

2010

2018 avec panneau de protection

Caractéristiques							
Référence	**Surface**	**Nbr max. Fûts 200 l**	**Caillebotis**	**Pieds d'appui**	**Dimensions (LxPxH) mm**	**Volume de rétention**	**Poids**
3.8-2000/RAL	Laquée	-	-	Oui	800x800x460	222	43
3.8-2001/GAL	Galvanisée	-	-	Oui	800x800x460	222	46
3.8-2002/RAL	Laquée	1	Oui	Oui	800x800x460	221	57
3.8-2003/GAL	Galvanisée	1	Oui	Oui	800x800x460	221	60
3.8-2008/RAL	Laquée	-	-	-	1200x800x260	243	47
3.8-2009/GAL	Galvanisée	-	-	-	1200x800x260	243	50
3.8-2010/RAL	Laquée	2	Oui	-	1200x800x260	240	66
3.8-2011/GAL	Galvanisée	2	Oui	-	1200x800x260	240	71
3.8-2016/RAL	Laquée	-	-	Oui	1200x800x360	243	48
3.8-2017/GAL	Galvanisée	-	-	Oui	1200x800x360	243	53
3.8-2018/RAL	Laquée	2	Oui	Oui	1200x800x360	240	69
3.8-2019/GAL	Galvanisée	2	Oui	Oui	1200x800x360	240	73
3.8-2026/RAL	Laquée	-	-	-	1200x1200x185	259	57
3.8-2027/GAL	Galvanisée	-	-	-	1200x1200x185	259	63
3.8-2028/RAL	Laquée	4	Oui	-	1200x1200x185	255	86
3.8-2029/GAL	Galvanisée	4	Oui	-	1200x1200x185	255	92

Les bacs de rétention sont disponibles dans les couleurs suivantes :

RAL 3000	RAL 7005	galvanisée

- 100% étanchéité, testée – contrôlée – certifiée
- Liquides inflammables des catégories GHS 1-3
- Liquides dangereux pour la nappe phréatique des catégories GHS 1-4

Avec Options

Caractéristiques							
Référence	**Surface**	**Nbr max. Fûts 200 l**	**Caillebotis**	**Pieds d'appui**	**Dimensions (LxPxH) mm**	**Volume de rétention**	**Poids**
2030	Laquée	-	-	Oui	1200x1200x285	259	59
2031	Galvanisée	-	-	Oui	1200x1200x285	259	65
2032	Laquée	4	Oui	Oui	1200x1200x285	255	88
2033	Galvanisée	4	Oui	Oui	1200x1200x285	255	94
2040	Laquée	-	-	Oui	2400x800x250	279	70
2041	Galvanisée	-	-	Oui	2400x800x250	279	75
2042	Laquée	4	Oui	Oui	2400x800x250	273	124
2043	Galvanisée	4	Oui	Oui	2400x800x250	273	132
2048	Laquée	-	-	Oui	1800x800x275	262	58
2049	Galvanisée	-	-	Oui	1800x800x275	262	62
2050	Laquée	3	Oui	Oui	1800x800x275	235	86
2051	Galvanisée	3	Oui	Oui	1800x800x275	235	90

Les bacs de rétention sont disponibles dans les couleurs suivantes :

RAL 3000	RAL 7005	galvanisée

GRANDS BACS DE RETENTION POUR FUTS ET TONNELETS

Stockage d'un max. de 12 fûts de 200 litres, aussi combinable avec des fûts de 60 litres et des petits récipients

- Construction en tôle d'acier de 3 mm
- Garde au sol de 100 mm
- Caillebotis galvanisé (charge admissible 1000 kg/m²)

Options :

- Supports de fûts FA, galvanisé
- Supports à rouleaux RA, emboîtables, galvanisés
- Rayonnages pour petits récipients GR, galvanisés

Caractéristiques					
Référence	**Surface**	**Nbr max. Fûts 200 l**	**Dimensions (LxPxH) mm**	**Volume de rétention**	**Poids**
3.8-AW-8/RAL	Laquée	8	2650x1300x210	340	190
3.8-AW-8/GAL	Galvanisée	8	2650x1300x210	340	200
3.8-AW-10/RAL	Laquée	10	3250x1300x190	395	232
3.8-AW-10/GAL	Galvanisée	10	3250x1300x190	395	244
3.8-AW-12/RAL	Laquée	12	3850x1300x200	470	277
3.8-AW-12/GAL	Galvanisée	12	3850x1300x200	470	291

Les bacs de rétention sont disponibles dans les couleurs suivantes :

RAL 3000	RAL 7005	galvanisée

- 100% étanchéité, testée – contrôlée – certifiée
- Liquides inflammables des catégories GHS 1-3
- Liquides dangereux pour la nappe phréatique des catégories GHS 1-4